

Separátory olej-voda

Hospodárné a ekologické – separační systémy olej-voda

- **Jednodušší, uspořádanější provoz**
Inovativní vložky zajišťují snadnější a čistější separaci oleje a vody
- **Nízká potřeba údržby**
4 000 hodinový servisní interval
- **Vysoká čistota odpadní vody**
Odpadní voda s obsahem oleje dosahuje na výstupu čistoty až 5 ppm
- **Zdokonalená filtrace pro čistější prostředí**



Separátory olej-voda slouží k úpravě kondenzátu obsahujícího olej automatickým oddělováním a víceetapovým čištěním. Chrání životní prostředí a jsou úsporným řešením problematiky kondenzátu. Oddělená voda z kondenzátu může být odvedena přímo do kanalizace.

Separátory olej-voda

Separátor olej-voda Öwamat



- Ekologická likvidace kondenzátu podle zákona o vodním hospodářství
- Mimořádně efektivní - automatická separace a vícestupňové čištění
- Cenově výhodné řešení díky vlastní úpravě kondenzátu

Typ	Objednací číslo	Pro nasávaný výkon (pístové / šroubové) (l/min)	Hmotnost (kg)	Rozměry (Š x H x V) (mm)
OWS-ÖWAMAT 10	DGKH601001	2 400 / 1 700	3,5	290 x 222 x 528
OWS-ÖWAMAT 11	DGKH601002	4 900 / 3 400	5,8	387 x 260 x 595
OWS-ÖWAMAT 12	DGKH601003	7 300 / 5 100	12	350 x 397 x 719
OWS-ÖWAMAT 14	DGKH601004	14 600 / 10 100	16	410 x 461 x 892

Tip

Kondenzát ze stlačeného vzduchu je často tvořen 99 % vody a 1 % oleje. Proto je úprava kondenzátu separačními systémy olej-voda stále výhodnější než nákladná likvidace odbornými firmami.

Filtrační vložka pro Öwamat

Typ	Objednací číslo
FE-Öwamat 10	DGKB201023
FE-Öwamat 11	DGKB201024
FE-Öwamat 12	DGKB201025
FE-Öwamat 14	DGKB201026

- Včetně předfiltru